

MANIPULATOREN

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

D-HB-HE



D-HB-HE-80

UMETA
fast. safe. easy.



MANIPULATOREN

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

D-HB-HE



D-HB-HE-80

De Dumeta D-HB-HE manipulator is onmisbaar voor las-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. U kunt veilig en veelzijdig positioneren, dankzij de hydraulische hoogterestelling en kantelfunctie. Met deze machine kunt u uw productietijd aanzienlijk verkorten. En draagt bij aan een betere ergonomische werkhouding.

De D-HB-HE manipulatoren zijn beschikbaar in 4 standaard uitvoeringen; 1.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg en 8.000 kg. Uiteraard kan een manipulator ook naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden



D-HB-HE-80



D-HB-HE-80

KENMERKEN

- Vrijwel spelingloze tafel
- Elektronische kwaliteitscomponenten van Schneider, Siemens en Delta
- Hydraulische componenten van Italiaanse makelij
- Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel
- Hydraulische hoogterestelling met blokkeersysteem (valbeveiliging)
- Zeer hoge stabiliteit door de zware constructie
- CE gecertificeerd
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Standaard uitgevoerd met dubbel voetpedaal en afstandsbediening
- 3 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)



D-HB-HE-30

OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Aandrijvingen met servomotoren t.b.v. robotisering



MANIPULATOREN

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

D-HB-HE

Technische gegevens

Model	D-HB-HE-10	D-HB-HE-30	D-HB-HE-50	D-HB-HE-80
Max. belading (kg)	1.000	3.000	5.000	8.000
Tafel (Ømm)	780	1.200	1.400	1.600
Rotatiesnelheid (omw/min)	0.15-1.5	0.07-0.7	0.05-0.5	0.05-0.6
Hoogteverstelling	780-1.560	980-1.750	1.100-1.950	1.210-2.238
Kantelhoek (°)	0-135	0-130	0-130	0-130
Max. afstand zwaartepunt (mm)	150	200	300	300
Max. excentriciteit (mm)	100	150	150	150
Max. koppel tafel (Nm)	1.000	4.500	7.500	12.000
Max. koppel kantelen (Nm)	1.500	6.000	15.000	24.000
Motorvermogen rotatie (kW)	0,55	2x0,55	1,1	2x1,1
Max. lasstroom (A)	500	700	700	700
Netaansluiting	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Inklusief	Inklusief	Inklusief	Inklusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inklusief	Inklusief	Inklusief	Inklusief

Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.